



# Curso Fundamentos de HTML: Construindo a Web

EXERCÍCIOS

MÓDULO 5

LEANDRO OLIVEIRA

LECONNECT

<https://leconnect.online/>

# Exercícios do Módulo 5 - Tabelas

## Conteúdo base

1. Criando tabelas simples
2. Adicionando cabeçalhos de tabela (th)
3. Organização de dados em células (td)

## Preparado para começar?

### 1. [Criando tabelas simples]

Tipo de Exercício: Verdadeiro ou Falso

Pergunta: Para criar uma tabela em HTML, utiliza-se a tag <table>.

### 2. [Adicionando cabeçalhos de tabela (th)]

Tipo de Exercício: Única escolha

Pergunta: Qual tag HTML é usada para criar um cabeçalho de tabela?

- a) <th>
- b) <table>
- c) <td>

### 3. [Criando tabelas simples]

Tipo de Exercício: Múltipla escolha

Pergunta: Qual é a função da tag <tr> em uma tabela HTML?

- a) Criar uma nova coluna na tabela.
- b) Criar uma nova linha na tabela.
- c) Definir o estilo da tabela.

### 4. [Organização de dados em células (td)]

Tipo de Exercício: Preencha as lacunas

Pergunta: Complete a tag HTML usada para criar uma célula de dados em uma tabela: <\_ \_>

## 5. [Criando tabelas simples]

Tipo de Exercício: Open-ended (Resposta aberta)

Pergunta: Crie uma tabela simples em HTML com 2 linhas e 2 colunas e adicione alguns dados de exemplo.

## 6. [Adicionando cabeçalhos de tabela (th)]

Tipo de Exercício: Open-ended (Resposta aberta)

Pergunta: Explique a diferença entre as tags <th> e <td> em uma tabela HTML.

## 7. [Criando tabelas simples]

Tipo de Exercício: Múltipla escolha

Pergunta: Qual é a função da tag <table> em uma tabela HTML?

- a) Criar uma nova linha na tabela.
- b) Criar uma nova coluna na tabela.
- c) Definir a estrutura da tabela.

## 8. [Organização de dados em células (td)]

Tipo de Exercício: Múltipla escolha

Pergunta: Qual atributo é usado para definir a largura de uma célula de dados em uma tabela HTML?

- a) <width>
- b) <size>
- c) <colspan>

## 9. [Criando tabelas simples]

Tipo de Exercício: Preencha as lacunas

Pergunta: Complete a tag HTML usada para criar uma nova linha em uma tabela:  
<\_ \_>

## 10. [Adicionando cabeçalhos de tabela (th)]

Tipo de Exercício: Verdadeiro ou Falso

Pergunta: Os cabeçalhos de tabela (<th>) são exibidos em negrito por padrão.

## 11. [Criando tabelas simples]

Tipo de Exercício: Open-ended (Resposta aberta)

Pergunta: Crie uma tabela em HTML com 3 linhas e 4 colunas e adicione alguns dados de exemplo.

## 12. [Organização de dados em células (td)]

Tipo de Exercício: Múltipla escolha

Pergunta: Qual atributo é usado para definir a altura de uma célula de dados em uma tabela HTML?

- a) <height>
- b) <size>
- c) <rowspan>

## 13. [Criando tabelas simples]

Tipo de Exercício: Múltipla escolha

Pergunta: Qual é a função da tag <caption> em uma tabela HTML?

- a) Definir o título da tabela.
- b) Criar uma nova linha na tabela.
- c) Definir o rodapé da tabela.

## 14. [Organização de dados em células (td)]

Tipo de Exercício: Open-ended (Resposta aberta)

Pergunta: Explique como usar o atributo "colspan" para mesclar células de dados em uma tabela HTML.

## 15. [Criando tabelas simples]

Tipo de Exercício: Verdadeiro ou Falso

Pergunta: É possível criar tabelas aninhadas em HTML, ou seja, colocar uma tabela dentro de outra.

## 16. [Adicionando cabeçalhos de tabela (th)]

Tipo de Exercício: Múltipla escolha

Pergunta: Qual atributo é usado para definir a largura da coluna de cabeçalho em uma tabela HTML?

- a) <width>
- b) <size>
- c) <colspan>

## 17. [Criando tabelas simples]

Tipo de Exercício: Preencha as lacunas

Pergunta: Complete a tag HTML usada para criar o cabeçalho de uma tabela: <\_ \_>

## 18. [Organização de dados em células (td)]

Tipo de Exercício: Open-ended (Resposta aberta)

Pergunta: Dê exemplos de situações em que é apropriado usar o atributo "rowspan" em células de dados em uma tabela HTML.

## 19. [Criando tabelas simples]

Tipo de Exercício: Múltipla escolha

Pergunta: Qual é a função do atributo "border" em uma tag de tabela HTML?

- a) Definir a cor das bordas da tabela.
- b) Especificar a largura das bordas da tabela.
- c) Adicionar uma borda em torno da tabela.

## 20. [Adicionando cabeçalhos de tabela (th)]

Tipo de Exercício: Open-ended (Resposta aberta)

Pergunta: Explique como usar a tag <thead> em conjunto com as tags <th> para criar cabeçalhos de tabela em HTML.

# Respostas

Claro! Aqui estão as respostas e os números das questões correspondentes:

1. Verdadeiro

2. a) <th>

3. b) Criar uma nova linha na tabela.

4. td

5. (Exemplo de resposta)

```
<table>
  <tr>
    <td>Dado 1</td>
    <td>Dado 2</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>Dado 3</td>
    <td>Dado 4</td>
  </tr>
</table>
```

6. (Exemplo de resposta)

A tag <th> é usada para criar um cabeçalho de tabela, enquanto a tag <td> é usada para criar células de dados na tabela.

7. c) Definir a estrutura da tabela.

8. a) <width>

9. tr

10. Falso

11. (Exemplo de resposta)

```
<table>
  <tr>
    <td>Dado 1</td>
    <td>Dado 2</td>
    <td>Dado 3</td>
    <td>Dado 4</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>Dado 5</td>
    <td>Dado 6</td>
    <td>Dado 7</td>
    <td>Dado 8</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>Dado 9</td>
    <td>Dado 10</td>
    <td>Dado 11</td>
    <td>Dado 12</td>
  </tr>
</table>
```

12. c) <rowspan>

13. a) Definir o título da tabela.

## 14. (Exemplo de resposta)

O atributo "colspan" é usado para mesclar células de dados horizontalmente em uma tabela. Por exemplo, se você quiser que uma célula ocupe duas colunas, você pode usar "colspan=2" na célula.

## 15. Verdadeiro

## 16. a) &lt;width&gt;

## 17. (Exemplo de resposta)

```
<table>
  <thead>
    <tr>
      <th>Cabeçalho 1</th>
      <th>Cabeçalho 2</th>
      <th>Cabeçalho 3</th>
      <th>Cabeçalho 4</th>
    </tr>
  </thead>
  <tr>
    <td>Dado 1</td>
    <td>Dado 2</td>
    <td>Dado 3</td>
    <td>Dado 4</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>Dado 5</td>
    <td>Dado 6</td>
    <td>Dado 7</td>
    <td>Dado 8</td>
  </tr>
```

</table>

18. (Exemplo de resposta)

O atributo "rowspan" é usado quando queremos que uma célula de dados ocupe mais de uma linha na tabela. Por exemplo, se você quiser que uma célula ocupe duas linhas, você pode usar "rowspan=2" na célula.

19. c) Adicionar uma borda em torno da tabela.

20. (Exemplo de resposta)

A tag <thead> é usada para agrupar os cabeçalhos de uma tabela em HTML. É comum usar <thead> em conjunto com <th> para organizar os cabeçalhos da tabela e melhorar a semântica do código HTML.

## Considerações finais

Para cada módulo do curso, serão realizados exercícios com o objetivo de consolidar o conteúdo aprendido. Dessa forma, disponibilizarei um PDF semelhante a este, para que você possa praticar. É importante lembrar que os exercícios serão constantemente atualizados e novos serão adicionados. Portanto, sempre verifique os módulos que você já concluiu para encontrar novos exercícios.

Agradeço imensamente por dedicar seu tempo para realizar essas atividades no curso [Fundamentos de HTML Construindo a Web](#). Recomendo que, para avançar para o próximo módulo, você responda aos exercícios propostos. Quando se sentir confortável, sinta-se à vontade para prosseguir com os próximos módulos do curso.

Bons estudos!

Próximo módulo

